



SPRINT

2K EPOXY PRIMER

VOC 80 g/l

- Primer epoxídico al agua con un contenido de VOC de 80 g/l, muy por debajo de los límites establecidos por la normativa europea para su categoría.
- No inflamable, y con un olor agradable.
- De fácil empleo, como cualquier producto base disolvente tradicional. Puede aplicarse sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada y aluminio.
- Excepcional capacidad anticorrosión y de aislamiento, especialmente sobre superficies no asentadas.
- Mezclado en proporción 1:1 con su catalizador específico **Acqua System Epoxy Primer Hardener**, permite obtener capas de un espesor de entre 40-50 micras secas por mano.
- Fácil lijado una vez seco.
- Se puede sobre-aplicar con cualquiera de los aparatos SPRINT o con cualquier otro esmalte al agua y/o al disolvente.
- Color: gris claro.
- Disponible en envases de 1 litro.

- Primer epoxídico à água com um conteúdo de VOC de 80 g/l, muito por debaixo dos limites estabelecidos pela normativa europeia para a sua categoria.
- Não inflamável, e com um odor agradável.
- De fácil uso, como qualquer produto com base ao dissolvente tradicional. Pode ser aplicado sobre pintura velha ou qualquer outro tipo de superfície, incluindo chapa galvanizada e alumínio.
- Excepcional capacidade anticorrosão e de isolamento, especialmente sobre superfícies não assentes.
- Misturado numa proporção 1:1 com o seu catalisador específico **Acqua System Epoxy Primer Hardener**, permite obter camadas de uma espessura de entre 40-50 micras secas por demão.
- Fácil lixado uma vez seco.
- Pode ser coberto com qualquer um dos aparelhos da linha SPRINT, ou com qualquer outro esmalte à água e/ou ao dissolvente.
- Cor: cinzento claro.
- Disponível em embalagens de 1 litro.

